



HYDRO MINERAL

FICHE D'APPLICATION

MINERALISANT Fixateur hautes performances

Propriétés : Le Minéralisant Fixateur est une solution non filmogène pour la consolidation et l'imperméabilisation du procédé de minéralisant couleur Hydro-Minéral.

Mise en œuvre :

6^{ème} h

Étape 3:

Pulvérisation du "Minéralisant fixateur" incolore.

7^{ème} h

Séchage du "Minéralisant fixateur" incolore.



Flashez moi !



Sur support propre, appliquer au pulvérisateur, 2 couches fines de Minéralisant Fixateur, à 30 minutes d'intervalle minimum, sur la surface à traiter. Reprise de la mise en oeuvre : 13 h 00 (pour une mise en oeuvre débutée à 8 h 00).

Température ambiante	5°C Mini	25°C Maxi
----------------------	----------	-----------

Température du support	5°C Mini	25°C Max
------------------------	----------	----------

Précautions d'application : procéder à un essai avant toute application. Consulter la fiche technique avant la mise en oeuvre. Le Minéralisant Fixateur est prêt à l'emploi. Ne pas le mélanger avec un autre produit, ne pas diluer.

Protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné : les surfaces vitrées, les huisseries et vérandas en aluminium ou en PVC, les peintures, les boiseries, les véhicules, etc...

Ne pas appliquer en plein soleil. Ne pas appliquer par temps de gel ou risque de gel dans les heures qui suivent l'application. Ne pas utiliser en pulvérisation par vent fort. **Bien agiter le bidon avant utilisation.**

Nettoyer le matériel à l'eau en rinçant abondamment, ne pas laisser de produit dans le pulvérisateur.

Consommation moyenne : 10 m² / Litre par couche.

Stockage : Conservé le bidon bien fermé à l'abri du gel.

Sécurité : CE 201-083-8 SILICATE D'ETHYLE

H226: Liquide et vapeurs inflammables. **H319:** Provoque une sévère irritation des yeux. **H332:** Nocif par inhalation. **H335:** Peut irriter les voies respiratoires. **P101:** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102:** Tenir hors de portée des enfants. **P103:** Lire l'étiquette avant utilisation. **P210:** Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes.- Ne pas fumer. **P261:** Éviter de respirer les vapeurs. **P271:** Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. **P280:** Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **P303+P361+P353:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. **P304+P340:** EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. **P305+P351+P338:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P312:** Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. **P337+P313:** Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. **P403+P235:** Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. **P501:** Éliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale.



GHS07



GHS02

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Il appartient aux utilisateurs de prendre toute les précautions nécessaires à l'utilisation de nos produits. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité.

Assistance technique et commerciale France : Mr Paul Mercier 06.33.16.84.90



Hydro-Minéral, Tél : 05.49.05.87.14 Fax : 05.49.05.92.16 Mail : info@hydro-mineral.fr
ZA Les Sablonnières 79270 EPANNES - Siret : 491 295 598 00024 - APE 2041 Z



FICHE D'APPLICATION