



### PRÉSENTATION DU PROCÉDÉ :

Le DÉCAP GRAFFITIS est un nettoyant en gel spécialement conçu pour le nettoyage des graffitis, utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur sur la plupart des supports (bois, béton, métal, pierre).

Utilisation en application au rouleau ou à la brosse. Laisser agir le produit jusqu'à ramollissement total du revêtement. Le DÉCAP GRAFFITIS Hydro-Minéral n'altère et ne dénature pas les matériaux pour lesquels il est destiné.

### DOMAINES D'APPLICATION :



intérieur



extérieur

Efficace sur les peintures et vernis acrylique, glycérophtalique, vinylique.  
Sans solvant chloré, sans paraffine, sans distillats de pétrole.

Idéal pour les surfaces verticales grâce à sa texture gel. **Non inflammable.**



### LIMITE D'EMPLOI :

**Procéder à un essai avant toute application.**

Pour la protection, nous vous recommandons d'utiliser notre système Anti-Graffiti, comprenant une couche de minéralisant de consolidation compatible avec le Décap-Graffiti.

**CONDITIONNEMENT :** en pots de 1 Kg et 5 Kg.



Produit de qualité professionnelle. Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Il appartient aux utilisateurs de consulter la dernière version de ce document sur notre site internet et de prendre toutes les précautions nécessaires à l'utilisation de nos produits. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité. [Version 12-01.25]

**MISE EN OEUVRE :**  Brosse  Rouleau  Eau

**Produit prêt à l'emploi :** Utilisation en application au rouleau ou à la brosse. Laisser agir le produit jusqu'à ramollissement total du revêtement (de 15 minutes à 2 heures maxi).

Le temps d'action dépend de l'ancienneté, du nombre de couches et de l'épaisseur du revêtement. Brosser pour enlever les résidus. Essuyer et rincer à l'eau.



**Du fait de la très grande diversité des supports, nous recommandons d'effectuer un essai préalable.**

### CONSOMMATION MOYENNE :

1 Kg = 7 à 10 m<sup>2</sup> (suivant les peintures)

### CONDITIONS ET PRÉCAUTIONS D'APPLICATION :

Températures d'applications	Mini	Maxi
Température ambiante	3°C	30°C

**Procéder à un essai avant toute application.**

Le Décap Graffitis est prêt à l'emploi. Ne pas le mélanger avec un autre produit, ne pas le diluer.

**Protéger tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné.**

Ne pas appliquer en plein soleil. Ne pas appliquer par temps de gel. Il n'est pas utile d'appliquer le Décap Graffitis sur toute la surface si elle n'est pas taguée.

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

Nettoyer le matériel à l'eau.

Recycler ou éliminer les emballages conformément à la législation en vigueur.

### CARACTÉRISTIQUES :

**ETAT :** gel      **COULEUR :** incolore      **ODEUR :** aromatique

**PROTECTIONS INDIVIDUELLES :**  Lunettes  Gants

Produit de qualité professionnelle. Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Il appartient aux utilisateurs de consulter la dernière version de ce document sur notre site internet et de prendre toutes les précautions nécessaires à l'utilisation de nos produits. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité. [Version 12-01.25]