



PRÉSENTATION DU PROCÉDÉ :

Hydro-Net R est un nettoyant spécialement conçu pour enlever les traces de rouille sur des supports minéraux non calcaire. Ne dénature pas l'aspect des matériaux pour lesquels il est destiné.

DOMAINES D'APPLICATION :

Hydro-Net R peut être utilisé sur les ardoises, les granits et sur supports minéraux non calcaire.

LIMITE D'EMPLOI :




intérieur



extérieur

Procéder à un essai avant toute application.

NE PAS APPLIQUER l'Hydro-Net Rouille sur les matériaux polis et brillant.



CONDITIONNEMENT : en spray de 500 ml et en bidons de 2 L, 5 L, 20 L.



Produit de qualité professionnelle. Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Il appartient aux utilisateurs de consulter la dernière version de ce document sur notre site internet et de prendre toutes les précautions nécessaires à l'utilisation de nos produits. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité. [Version 12-01.25]



MISE EN OEUVRE :  Pulvérisateur  Bâche de protection  Adhésif

Hydro-Net R est formulé principalement pour être utilisé sur des supports minéraux non calcaires :

Nettoyage sur granit et ardoises :

Veiller à mettre en place des protections pour les supports périphériques.

Pulvériser de l'Hydro-net R sur le matériau, laisser agir 10 min, puis, si possible, brosser le matériau et rincer abondamment le support à l'eau ou à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

Pour les supports plus sensibles aux Ph Acide (sous réserve de procéder à un essai préalable) :

Humidifier le support, puis pulvériser de l'Hydro-net R sur la tache, frotter avec une brosse, puis rincer à l'eau.

Renouveler l'opération plusieurs fois si nécessaire.



CONDITIONS ET PRÉCAUTIONS D'APPLICATION :

Températures d'applications	Mini	Maxi
Température ambiante	3°C	20°C

Procéder à un essai avant toute application.

Hydro-Net R est prêt à l'emploi. Ne pas le mélanger avec un autre produit, ne pas le diluer.

Protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné :

les surfaces vitrées, les huisseries et vérandas en aluminium où en PVC, les peintures, les boiseries, les véhicules, les végétaux, etc. Ne pas appliquer par vent fort. Ne pas appliquer sur les matériaux polis et brillant. Ne pas appliquer par temps de gel ou risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

Bien agiter le bidon avant utilisation.



NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

Nettoyer le matériel à l'eau en rinçant abondamment, ne pas laisser de produit dans le pulvérisateur.

Recycler ou éliminer les emballages conformément à la législation en vigueur.

STOCKAGE :

Stocker à l'abri du gel, des fortes chaleurs et de la lumière directe.

CARACTÉRISTIQUES :

ETAT : liquide **COULEUR :** incolore **ODEUR :** aromatique

PROTECTIONS INDIVIDUELLES :



Produit de qualité professionnelle. Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Il appartient aux utilisateurs de consulter la dernière version de ce document sur notre site internet et de prendre toutes les précautions nécessaires à l'utilisation de nos produits. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité. [Version 12-01.25]