



PRÉSENTATION DU PROCÉDÉ :

Le Minéralisant PRO+ est une solution non filmogène, pour la consolidation et l'imperméabilisation des façades en enduits, des bétons et des pierres calcaires poreuses.

Le Minéralisant PRO+ possède un fort pouvoir de pénétration par capillarité, ce qui lui permet de traiter les supports en profondeur, n'est pas sensible aux UV, la minéralisation est définitive.

Le Minéralisant PRO+ est une solution de polycristaux de silicium. Il pénètre par capillarité dans les supports, où il provoque par réaction chimique la cristallisation des chaux libres et la formation de silice dans les pores. Cette réaction est appelée la minéralisation. Les supports ainsi traités deviennent imperméables à l'eau, et plus résistants aux attaques extérieures (développement des mousses, moisissures, lichens, nettoyage à la pression, gel, agressions atmosphériques, etc.).

Le Minéralisant PRO+ augmente la dureté, stoppe le phénomène de farinage.

Il peut être utilisé en traitement préventif ou curatif sur des supports neufs ou anciens. Le Minéralisant PRO+ a un temps de séchage rapide (de 30 min à 2 heures suivant les conditions) et ne dénature pas l'aspect des matériaux.

DOMAINES D'APPLICATION :



Toitures



Façades



Circulable



Piétons

Le Minéralisant PRO+ peut être utilisé pour l'imperméabilisation des façades en enduits, des bétons et des pierres calcaires poreuses (il protège efficacement contre les graffitis).



LIMITE D'EMPLOI :

Le Minéralisant PRO+ étant un produit de traitement de masse qui pénètre dans le support par capillarité. Les surfaces traitées doivent être propres et saines : elles ne doivent pas comporter de revêtement ou d'additifs synthétiques d'origine organique (peintures, résines, hydrofuge à base de silicone et revêtements filmogènes divers). Sur certains bétons, il peut foncer légèrement le support. Cet effet s'estompe généralement après quelques semaines.

Réaliser toujours un essai avant tout traitement définitif.

CONDITIONNEMENT : en bidons de 5 L et 20 L.



Produit de qualité professionnelle. Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Il appartient aux utilisateurs de consulter la dernière version de ce document sur notre site internet et de prendre toutes les précautions nécessaires à l'utilisation de nos produits. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité. [Version 12-01.25]



MISE EN OEUVRE :  Pulvérisateur  Bâche de protection  Adhésif

Sur supports propres et secs, appliquer au pulvérisateur une couche (pour les matériaux moyennement poreux) et deux couches (pour les plus poreux) à saturation de Minéralisant PRO+. Vous pouvez utiliser notre guide de calcul rapide de porosité disponible sur le site internet www.hydro-mineral.fr ou chez votre revendeur, pour estimer la consommation de produit.



! Lire attentivement les conditions et précautions d'application ci-dessous.

CONSOMMATION MOYENNE : 1 litre = 5 m² à 7 m² (en fonction de la porosité).
Test de porosité disponible sur notre site internet ou sur nos catalogues.

CONDITIONS ET PRÉCAUTIONS D'APPLICATION :

Températures d'applications	Mini	Maxi
Température du support	5°C	20°C
Température ambiante	5°C	25°C

Le Minéralisant PRO+ est prêt à l'emploi. Ne pas le mélanger avec un autre produit, ne pas diluer.



Protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné : les surfaces vitrées, les huisseries et vérandas en aluminium ou en PVC, les peintures, les boiseries, les véhicules, les métaux etc.

Après application, laisser pénétrer 10 minutes et essuyer les excédents avec du papier absorbant. Ne pas appliquer en plein soleil. Ne pas appliquer par temps de gel ou risque de gel dans les heures qui suivent l'application. Ne pas utiliser en pulvérisation par vent fort. **Agiter le bidon avant utilisation.**

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

Nettoyer le matériel à l'eau en rinçant abondamment, ne pas laisser de produit dans le pulvérisateur. Recycler ou éliminer les emballages conformément à la législation en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES :

ETAT : liquide **COULEUR :** incolore **ODEUR :** aucune

PROTECTIONS INDIVIDUELLES :  Lunettes  Protection respiratoire  Gants  Bottes  Combinaison de travail

Produit de qualité professionnelle. Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Il appartient aux utilisateurs de consulter la dernière version de ce document sur notre site internet et de prendre toutes les précautions nécessaires à l'utilisation de nos produits. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité. [Version 12-01.25]