



PRÉSENTATION DU PROCÉDÉ :

Le Nettoyant TFT est un nettoyant très puissant, pour les matériaux minéraux poreux. Pulvériser sur le support, son action est immédiate en rinçant à l'aide d'un nettoyeur haute-pression (réglé au minimum).

Un résultat équivalent sera obtenu en le laissant agir avec la pluie comme eau de rinçage. 6 mois sont généralement nécessaires pour le résultat final ; dans ce cas, il est impératif d'enlever les tampons de mousses au préalable.

Le Nettoyant TFT n'altère et ne dénature pas les matériaux pour lesquels il est destiné.

DOMAINES D'APPLICATION :



Extérieur



Rinçage à l'eau de pluie



Rinçage à la pression

Le Nettoyant TFT peut être utilisé sur tous les supports minéraux poreux.



LIMITE D'EMPLOI :

NE PAS APPLIQUER le Nettoyant TFT sur tout autre support type verre, aluminium, peinture, vernis, PVC, etc.

CONDITIONNEMENT : en bidons de 5 L et 20 L.



Produit de qualité professionnelle. Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Il appartient aux utilisateurs de consulter la dernière version de ce document sur notre site internet et de prendre toutes les précautions nécessaires à l'utilisation de nos produits. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité. [Version 12-01.25]



MISE EN OEUVRE :  Pulvérisateur  Bâche de protection  Adhésif

Pour les Toitures : Appliquer au pulvérisateur une couche de Nettoyant TFT. Pour un résultat immédiat, laisser agir 30 minutes, puis rincer à l'aide d'un nettoyeur haute-pression (entre 100 et 150 bars). On pourra obtenir un résultat équivalent en le laissant agir avec la pluie comme eau de rinçage, 6 mois sont généralement nécessaires pour le résultat final. Dans ce cas, il est impératif d'enlever les tampons de mousses au préalable.



Pour les Façades et les Terrasses : Appliquer au pulvérisateur une couche de Nettoyant TFT. Laissez agir 30 minutes tout en veillant à laisser le produit humide, puis rincer à l'aide d'un nettoyeur haute-pression. Un résultat équivalent sera obtenu en le laissant agir avec la pluie comme eau de rinçage, 6 mois sont généralement nécessaires pour le résultat final.

⚠ Dans certains cas, la façade peut jaunir. Malgré un rinçage à la pression, les traces résiduelles peuvent persister. Elles disparaîtront avec la pluie après quelques semaines.

CONSOMMATION MOYENNE :

1 litre = 8 m² (compter 7 m² en façade et sur du fibrociment)

CONDITIONS ET PRÉCAUTIONS D'APPLICATION :

Températures d'applications	Mini	Maxi
Température ambiante	3°C	30°C

Le Nettoyant TFT est prêt à l'emploi. Ne pas le mélanger avec un autre produit, ne pas le diluer.

Protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas

destiné : les surfaces vitrées, les huisseries et vérandas en aluminium où en PVC, les peintures, les boiseries, les véhicules, les métaux, la végétation environnante, etc.



Ne pas appliquer par temps de gel ou risque de gel dans les heures qui suivent l'application. Ne pas appliquer par vent fort. Ne pas appliquer en plein soleil.

Agiter le bidon avant utilisation.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

Nettoyer le matériel à l'eau en rinçant abondamment, ne pas laisser de produit dans le pulvérisateur. Recycler ou éliminer les emballages conformément aux législations en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES :

ETAT : liquide **COULEUR :** incolore **ODEUR :** aromatique

PROTECTIONS INDIVIDUELLES :  Lunettes  Protection respiratoire  Gants  Bottes  Combinaison de travail

Produit de qualité professionnelle. Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Il appartient aux utilisateurs de consulter la dernière version de ce document sur notre site internet et de prendre toutes les précautions nécessaires à l'utilisation de nos produits. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité. [Version 12-01.25]